



Equipo multifunción monocromo A4 de alto rendimiento para grupos de trabajo

El modelo ES5162 MFP de equipo multifunción 4 en 1 con un alto ciclo de producción mensual y gran capacidad para papel estándar, está perfectamente equipado para poder gestionar grandes cargas de trabajo con facilidad.

Este equipo inteligente incorpora copiado, impresión, escaneado y fax automáticos a doble cara para facilitar el trabajo y optimizar la velocidad y la potencia de uso, así como para posibilitar el máximo ahorro. El cartucho de tóner para 12.000 páginas mantiene unos bajos costes de funcionamiento y la tecnología LED digital de alta fiabilidad garantiza un servicio excelente durante muchos años.

Fácil de utilizar gracias a una pantalla LCD táctil en color de 7 pulgadas, un sistema de menú intuitivo y una función de ayuda mejorada. El uso compartido es fácil con Ethernet Gigabit y la red inalámbrica, lo que convierte al equipo ES5162 MFP en la opción ideal para cualquier grupo de trabajo.

Rendimiento excepcional para su empresa

- Dispositivo integrado con copiado, impresión, escaneado y fax a doble cara automáticos
- RADF de 50 hojas que admite documentos de varias páginas, a una sola cara o a doble cara con facilidad
- Bandeja multiusos de 100 hojas con detección automática, bandeja de 530 hojas (hasta 1.160 hojas) y RADF de 50 hojas
- Ethernet 10/100/1.000
- La primera copia aparece en menos de 10 segundos
- Impresión rápida con una velocidad de hasta 45 ppm; la primera página se obtiene en solo 4,5 segundos

- 7 segundos de tiempo de calentamiento desde el modo de reposo

- El potente procesado de imagen y la gran capacidad de memoria permiten hacer copias con rapidez y eficiencia

- Resolución de 1.200 x 1.200 ppp que asegura un resultado nítido en cada impresión

- La tecnología LED de alta fiabilidad se utiliza tanto para la impresión como para el escaneado

Funciones que mejoran la productividad y el flujo de trabajo

- Pantalla LCD táctil en color de 7 pulgadas personalizable que incluye teclado QWERTY y función de ayuda mejorada

- La función Job Macro recuerda de forma instantánea las llamadas y tareas más frecuentes

- Impresión segura que protege los documentos confidenciales

- Escanea documentos en color o monocromo directamente al ordenador conectado por USB (PC o Mac), a la red o a cualquier persona con dirección de correo electrónico

- Imprime desde o escanea directamente a una memoria USB

- Acceso directo LDAP para contactar y enviar correos electrónicos desde un servidor de directorios existente

- Faxes eficientes gracias a las 40 teclas de una pulsación y 300 marcaciones rápidas, además de memoria de 200 páginas para asegurarse de que los faxes siempre se reciben

- Envíe documentos por fax directamente desde su ordenador PC

- Instalación del controlador con un solo clic

Más eficiencia y menos impacto medioambiental

- El modo silencioso reduce el nivel de ruido y el consumo de energía

- El modo de reposo de 1,9 W y la recuperación superrápida ahorran potencia sin afectar al rendimiento

- La función de apagado automático permite ahorrar energía

- Cumple la norma Energy Star 2.0

smartPrintSuperVision le ayuda a controlar y gestionar sus impresiones

- Para vigilar y gestionar las impresoras o equipos multifunción en red en tiempo real

- Permite visualizar el uso del equipo y controlar los costes de impresión en toda la empresa

Imprimir desde cualquier lugar con la impresión móvil

- Imprima sin esfuerzos desde su smartphone o tablet. Este equipo es compatible con Google Cloud Print y con AirPrint de Apple Inc, lo que le permite imprimir desde cualquier lugar en el que se encuentre sin tener que conectarse directamente a ningún dispositivo de impresión

A4	✓
Monocromo	✓
Impresión dúplex, copiado, escaneado, fax	✓
Imprime desde A6 a 210 x 1321 mm, hasta 163 g/m ²	✓
1 – 25 usuarios	✓

EXECUTIVE
SERIES



Producto multifunción monocromo ES5162 MFP

IMPRESORA	
Velocidad de impresión en A4	45 ppm
Tiempo impresión primera página	4,5 segundos
Tiempo de calentamiento	7 segundos desde el modo de reposo, 60 segundos desde el encendido
Velocidad del procesador	667 MHz
ESCÁNER	
Resolución óptica	600 ppp
Velocidad	Hasta 6 segundos por página en color y 2 segundos por página monocromo
Intensidad de color	Entrada de 48 bits / Salida de 24 bits
Capacidad	Alimentador automático de documentos a doble cara de 50 hojas (RADF), escáner plano
Contraste	7 niveles
Formato	S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF, High compression PDF, + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF desde la herramienta Actkey)
Libreta de direcciones	LDAP, 300 direcciones de correo electrónico o 20 direcciones de grupos
Escaneado a	FTP, HTTP, memoria USB, correo electrónico, TWAIN, CIFS o escaneado hacia aplicación y fax desde herramienta Actkey
COPIADO	
Salida de primera fotocopia	10 segundos
Velocidad	Hasta 37,5 cpm
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Reducción / Ampliación	Zoom 25-400%
Copias máximas	99
FAX	
Conectividad	RJ11 x 2 (Línea/Tel), PSTN, línea PBX
Velocidad	ITU-T G3 (Super G3) hasta 33,6 kbps, aprox. 2 segundos/página
Marcación rápida	40 marcaciones de una pulsación (8 x 5 usando una tecla de desplazamiento), 300 marcaciones rápidas
Grupos	Hasta 20
Difusión	100 máximo
Memoria de FAX	4 MB (transmisión y recepción de 200 páginas aproximadamente)
PANEL DE CONTROL	
Pantalla táctil LCD	Pantalla LCD táctil a color retroiluminada de 7 pulgadas (17,5 cm) y tecla; 23 teclas de función, 5 indicadores LED
INTERFAZ Y SOFTWARE	
Conectividad	Dispositivo USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, conexión inalámbrica 802.11abgn, 1 host USB (frontal)
Lenguajes de impresión	PostScript3 (Emulación), PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Conexiones de red y protocolos	Todos los principales protocolos de red soportados a través de Ethernet con servidor web interno para configuración y administración de impresora y tarjeta de red. TCP/IP v4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSec, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, WLAN802.11a/b/g/n
Compatibilidad con sistemas operativos ¹	Windows 7 (32 bits y 64 bits), Windows 8 (32 bits y 64 bits), Windows 8.1 (32 bits y 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits y 64 bits), Windows Vista (32 bits y 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits y 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (32 bits y 64 bits); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
Conexión de red avanzada	Filtrado de direcciones IP, Filtrado de direcciones MAC, SSL/TLS, EAP (IEEE802.1X), IPSec
Conjunto de utilidades ¹	Template Manager ² , smartPrintSuperVision ² , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ² , OKI LPR ² , Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager ²
Gestión de documentos	Nuance PaperPort SEv14 ² , Nuance OmniPage SEv18 ²

¹Consulte el sitio web OKI Executive Series de su país para conocer los últimos lanzamientos de controladores y los sistemas operativos compatibles; ²solo Windows

Información sobre consumibles: Para la protección de su impresora, y con el fin de garantizar el aprovechamiento total de su funcionalidad, este modelo se ha diseñado para funcionar solo con cartuchos de tóner originales de OKI. Puede identificarlos por la marca registrada OKI. Cualquier otro cartucho podría no funcionar correctamente incluso si se describe como "compatible", y en el caso de que funcionara, la calidad de la impresión y el rendimiento de la impresora podría reducirse.

FUENTES	
Fuentes de impresora	Escalables: 87 fuentes PCL y 136 fuentes PostScript, fuentes PCL Bitmap, Impresora de líneas, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode
Código de barras	10 tipos de una dimensión con 26 variaciones: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Intercaladas 2 de 5, Código 39, Código 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 tipos de dimensiones: PDF417, código QR
CALIDAD DE LA IMPRESIÓN	
Resolución	1.200 x 1.200 ppp
GESTIÓN DEL PAPEL	
Capacidad de papel	Bandeja 1: 530 hojas de 80 g/m ² ; Bandeja multiuso: 100 hojas de 80 g/m ² ; RADF: 50 Hojas de 80 g/m ²
Capacidad de papel 2.ª bandeja opcional	530 hojas de 80 g/m ²
Capacidad máxima de papel:	1.160 hojas de 80 g/m ²
Tamaños de papel	Bandeja 1: A4, A5, B5; Bandeja 2: A4, A5, B5; Bandeja multifunción: A4, A5, B5, A6, Sobres (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Tamaño personalizado (hasta 1321 mm de longitud incluidos carteles), 4 x 6 pulg., 5 x 7 pulg.; Dúplex: A4, B5; RADF: A4, A5, B5
Gramaje del papel	Bandejas 1/2: 60 a 120 g/m ² ; Bandeja multifunción: 60 a 163 g/m ² ; Dúplex: 60 a 120 g/m ² ; RADF: 60 a 105 g/m ²
Impresión a doble cara	Estándar
Salida de papel	Boca abajo: 150 hojas de 80 g/m ² ; Boca arriba: 100 hojas de 80 g/m ²

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Memoria	512 MB de RAM; 3 GB de eMMC
Medio ambiente	Temperatura y humedad en funcionamiento: De 10 °C a 32 °C (se recomienda entre 17 °C y 27 °C) / de 20 % a 80 % de humedad relativa (se recomienda entre 50 % y 70 %) Temperatura y humedad de almacenamiento: De -10 °C a 43 °C / de 10 % a 90 % de humedad relativa
Fuente de alimentación	230 V CA +/- 10%, 50 ó 60Hz +/-2%
Consumo eléctrico	Normalmente: 660 W; Máx.: 950 W; Inactivo: 95 W; Ahorro de energía: < 12 W; Modo reposo: < 1,9 W
Nivel de ruido	En funcionamiento: 54 dB (A) o menos; En espera: 30 dB (A); Ahorro de energía: Inaudible
Dimensiones (AlxAnxF)	496 x 427 x 478 mm; con 2.ª bandeja 634 x 427 x 478 mm
Peso	Aproximadamente 22 kg
Ciclo de producción	Máximo: 100 000 páginas/mes; Recomendado: 750 – 5.500 páginas/mes
Garantía	1 año
Números de pedido de producto	ES5162 MFP: 45762142

ACCESORIOS (NÚMERO DE PEDIDO)	
2ª bandeja de papel	44575714

CONSUMIBLES (NÚMEROS DE REFERENCIA)	
Cartucho de tóner negro* (12.000 páginas)	45807116
Tambor de imagen** (25.000 páginas)	01283601

* Tóner: Páginas A4 según ISO/IEC 19795.2.
Impresora entregada con tóner para la impresión de 10.500 páginas A4.
** Tambor: Vida útil promedio

**OKI EUROPE LIMITED,
SUCURSAL EN ESPAÑA**
Complejo Vega Norte.
C/ Anabel Segura, 16.

Edif. 3 - 4ª Plta.
28108 Alcobendas
Madrid (España)
Tlf: +34 91 343 16 20

WWW.OKIEXECUTIVESERIES.ES

