



Multifunción A4 para empresas, diseñado para integrarse perfectamente en el flujo de trabajo

La serie ES7400 MFP de equipos multifunción A4 (MFP) ofrece las herramientas necesarias para asegurar el uso rentable de los recursos dentro cada organización, mejorando la comunicación y el flujo de documentos a través del uso de una plataforma abierta sXP (smart Extendable Platform). La Serie ES7400 MFP ofrece una gestión documental eficiente y fiable, ofreciendo además funcionalidades combinadas de impresión, copiado, escaneo, fax* y grapado, junto a una alta velocidad, y su diseño ergonómico y actual.

Máxima Flexibilidad

La Serie ES7400 MFP proporciona la flexibilidad de configuración, necesaria para satisfacer las necesidades de cada negocio tanto en la actualidad como en el futuro.

- Conexión con programas de distintas empresas para su integración en la red
- Pantalla LCD color retroiluminada y personalizable de 23 cm

Mejorar la productividad

- Velocidad de impresión de hasta 40ppm en color y monocromo
- Capacidad de papel de hasta 3.160 hojas
- Grapadora incorporada
- Finisher interno para intercalar y grapar (ES7470 dfn y ES7480 dfn)
- Procesador de 1.3GHz y 2GB de memoria RAM
- Disco duro estándar de 160GB
- 10/100/1000 baseT Ethernet

* opcional

Alto nivel de seguridad para documentos y datos

Incluye los más altos niveles de seguridad y encriptación para empresas, la Serie ES7400 MFP proporciona un sistema sofisticado de autenticación de usuario que evita accesos no autorizados y protege los datos corporativos. Además, se puede personalizar el acceso de cada usuario, lo que permite activar o desactivar funciones con facilidad.

- Secure Print para trabajos encriptados
- SNMPv3 e IPSec opcional para seguridad en networking
- Control de acceso mediante PIN/IC Card/LDAP/Kerberos
- Impresión segura con PIN o con lector de tarjetas opcional (MIFARE /HID)

Escáner LED de alta definición

Para un escaneo de alta definición, la Serie ES7400 MFP combina la avanzada tecnología LED con una amplia gama de características para mejorar la productividad y el flujo de trabajo.

- Velocidad de escaneo y copiado de hasta 40ppm
- Escáner Dúplex
- Escaneo a buzón interno, a carpeta compartida, a email o a memoria USB
- Salto de página en blanco

Copia más clara y nítida

La Serie ES7400 MFP combina la avanzada tecnología LED con una amplia gama de características para mejorar la productividad y el flujo de trabajo.

- Alta velocidad de copiado de hasta 40ppm
- Copiado de tarjetas identificativas, copia repetida, programación de trabajos
- Copiado Dúplex (1 a 2, 2 a 1, 2 a 2)
- Funcionalidad Job Macro para almacenar las tareas frecuentes

Reducido impacto medioambiental

La Serie ES7400 MFP son los primeros multifuncionales totalmente LED del mercado, para grupos de trabajo grandes.

- Impresión, copiado y escaneo dúplex para reducir el uso de papel
- Cartuchos de tóner de alta capacidad
- Función Ahorro de Tóner
- 2W de consumo o menos en modo Deep Sleep
- Certificación Energy Star



ES7400 MFP - Equipos Multifunción color y monocromo

IMPRESIÓN	
Velocidad de impresión A4	ES7470 MFP: 34ppm color, 36ppm mono; ES7480 MFP: 40ppm color, 40ppm mono
Tiempo de la primera impresión	9 segundos color, 8 segundos mono (ES7470 MFP) 8 segundos color, 8 segundos mono (ES7480 MFP)
Tiempo de calentamiento	60 segundos o menos desde encendido, 35 segundos desde modo reposo
Velocidad del procesador	1.3GHz
Resolución	Tecnología ProQ 2400 Multi-level , 1200 x 600dpi
Fuentes de impresión	Escalable: 80 fuentes PCL y 138 fuentes PostScript , fuentes PCL Bitmap, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode
ESCÁNER	
Resolución	Hasta 600 x 600dpi
Velocidad	Hasta 40ppm (Color/Mono)
Profundidad de color	Salida 24 bit (8 bit x 3 RGB)
Documento de entrada	Hasta 100 hojas Alimentador Automático de Doble Cara (RADF)
Contraste	9 Niveles
Formato	JPEG, TIFF(una o varias páginas), PDF(una o varias páginas), Slim PDF, Secure PDF, XPS (una o varias páginas)
Libreta de direcciones	LDAP - libreta de direcciones
Escaneo a	SMB, FTP, FTPS, Netware, FilingBox, Memoria USB, E-mail
COPIADORA	
Salida primera copia	13 segundos color, 13 segundos mono
Velocidad	ES7470 MFP: 34ppm color, 36ppm mono; ES 7480 MFP: 40ppm color, 40ppm mono
Resolución	600dpi
Resolución / Ampliación	25-400 %
Máximo de copias	999
FAX (OPCIONAL)	
Conectividad	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line
Velocidad	ITU-T G3(Super G3) hasta 33.6kbps, 3 segundos/pag
Internet faxing	ITU-T T.37
Marcación rápida	Libreta de direcciones de hasta 1.000 números
Grupos	Hasta 200
Transmisión	Máximo 400
Memoria de páginas	100 trabajos, 1000 pag/trabajo, y hasta 1GB en HDD
INTERFACE Y SOFTWARE	
Conectividad	10/100/1000 baseT, USB 2.0/ USB de alta velocidad, Opcional
Plataforma abierta integrada	sXp (Smart Extendable Platform)
Lenguaje de impresión	PCL5c, PCL5e, PCL6, Emulación Postscript 3
Red y protocolos	Todos los principales protocolos de red soportados vía tarjeta de red con servidor web interno para impresora y tarjeta de red de instalación y gestión. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, ARP, FTP, SMB, LDAP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, LLTD, Web Service for Devices
Compatibilidad OS²	Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Vista SP1 & SP2 (32-bit & 64-bit) / XP SP2 o posterior / Server 2008 SP1 o posterior (32-bit & 64-bit) / Server 2003 SP2(32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit); Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8; PPDs para Linux/Unix
Utility suite²	File Downloader, Address Book Viewer, Remote Scan Driver, e-Filing Backup/Restore, Print Job Accounting ³ , Print Job Accounting Enterprise ³ , PrintSuperVision.NET ³ , Output Manager, Fleet Manager, Template Manager ³
SEGURIDAD	
Dispositivo de Seguridad	IP Filtering, MAC Filtering, IPSec (opción), Secure Print, Secure Print trabajo encriptado (mediante secure HDD), SMTP server autenticación, POP before SMTP autenticación, SSL Security para protocolo SMTP, SNMPv3, SSL/TLS Encryption, Port Change, Storage Device Encryption, Secure Erase, Disable Host USB feature
Acceso de Seguridad	Autenticación LDAP
Certificación	CE Mark, Energy Star, GS Mark
PANEL OPERADOR	
Interface de usuario	Pantalla LCD color táctil de 23cm & teclas; 28 teclas, 6 LED's
Teclado	12 teclas numéricas, 6 teclas de funciones principales (Menu, Copiado, Escáner, Impresión, FilingBox, Fax), Encendido, Modo reposo, Reset, Stop, Tecla de inicio, Ajuste, Interrupt, Counter Key, Autenticación, Tecla Borrar

¹Fax opcional, ²Visite www.okiexecutiveseries.es para más información sobre controladores y compatibilidad OS, ³Solo Windows;
⁴Incluido todos los consumibles

Información sobre consumibles: Para proteger su equipo, y con el fin de asegurar su completa funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar únicamente con las cintas originales de OKI. Cualquier otra cinta podría no funcionar, incluso si se describe como "compatible". Y si funciona, el rendimiento de su equipo y la calidad de la impresión podrían verse afectados.

MANEJO DEL PAPEL	
Capacidad estándar de papel	Bandeja 1: 530 hojas de 80gr; Bandeja Multiuso: 100 hojas de 80gr; RADF: 100 hojas de 80gr
Capacidad de papel opcional	Bandeja 2: 530 hojas de 80gr; Bandeja 3: 530 sheets de 80 gr; Bandeja 4: 530 hojas de 80gr; Alimentador de alta capacidad: 2.000 hojas de 80gr
Capacidad de entrada de papel	Estándar: hasta 630 hojas de 80gr; Máximo: Hasta 3.160 hojas de 80gr
Acabado	Grapadora opcional: Hasta 20 hojas de 80gr Finisher interno: Intercalado grapado hasta 50 hojas de 80gr (Modelos dfn)
Tamaños de papel	Bandeja 1: A4, A5, B5; Bandeja 2/3/4: A4, A5, B5; Alimentador de alta capacidad: A4; Bandeja Multiuso: A4, B5, A5, A6. Sobres (Com-9, Com10, DL, C5), Etiquetas (Avery 7162, 7664, 7666). Tamaño personalizado: Ancho 64-216mm Largo 127-1-321mm; RADF: A4, A5, A6 (simple), B5; Dúplex: A4, A5, B5. Tamaño personalizado: Ancho 148.5-216mm Largo: 210-356mm
Gramaje del papel	Bandeja 1: 64 a 220gr; Bandeja 2/3/4: 64 a 220gr; Alimentador de alta capacidad: 64 a 220gr; Bandeja Multiuso: 64 a 250gr; RADF: 60 a 105gr; Dúplex: 64 a 220gr
Dúplex	Estándar
Salida de papel	Cara arriba: 100 hojas de 80gr, Cara abajo: 500 hojas de 80gr (Modelos dn); Cara arriba: 100 hojas de 80gr, Cara abajo: 100 hojas de 80gr, Finisher: 500 hojas de 80gr (Modelos dfn)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Memoria	RAM: 2GB Alto rendimiento HDD encriptado: 160GB
Medioambiente	Temperatura/humedad de funcionamiento: 10°C a 32°C (17°C a 27°C recomendado) / 20% a 80% RH (50% a 70% RH recomendado) Temperatura/humedad de funcionamiento: -10°C to 43°C / 10% to 90% RH
Fuente de alimentación	Monofásico 220-240VAC, frecuencia 50/60Hz +/- 2%
Consumo de energía	Habitual: 800W; Max: 1500W; Modo reposo: 130W; Modo ahorro de energía: 60W; Modo Deep Sleep: 2w o menos
Nivel de ruido	En funcionamiento: 57dB(A) o menos; En modo reposo: 37dB(A) o menos; En modo ahorro de energía: inapreciable
Dimensiones (Al x An x F)	675 x 522 x 604mm (modelos DN); 811 x 522 x 604mm (modelos DFN)
Peso⁴	50kg aprox (modelos DN); 60kg aprox (modelos DFN)
Ciclo de trabajo	Promedio: 6.000 pag/mes (MC760); 8.000 pag/mes (MC770); 10.000 pag/mes (MC780); Máximo: 100.000 pag/mes
Garantía	3 años de garantía
Códigos de producto	ES7470dn: 45376113; ES7470dfn: 45376913; ES7480dfn: 45377013

ACCESORIOS (CÓDIGOS DE PRODUCTO)

Bandejas de papel	2^o/3^o/4^o bandejas de papel: 45466502; Alimentador de alta capacidad: 45393302
Base con ruedas	45466602
Opciones a instalar por un técnico	Wireless: 45517901; Fax: 45036922; Antena: 45518001
Seguridad	Borrado de seguridad: 45518101; IPSec: 45518401; Lector tarjetas (HID): 45518501; Lector de tarjetas (Mifare): 45518601
Open platform	Metadatos: 45518201

CONSUMIBLES (CÓDIGOS DE PRODUCTO)

Cartuchos de tóner* (11.000 pag)	Cyan: 45396215; Magenta: 45396214; Amarillo: 45396213 (ES7470dn/dfn/ES7480dfn)
Cartuchos de toner* (15.000 pag)	Negro: 45396216 (ES7470dn/dfn/ES7480dfn)
Tambor de imagen** (30.000 pag)	Cyan: 01333303; Magenta: 01333302; Amarillo: 01333301; Negro: 01333304
Cinturón de arrastre (60.000 pag)	45381102
Fusor (60.000 pag)	45380003
Grapas para grapadora integrada (3.000 grapas)	45513301
Recambio de grapas para Finisher interno (15.000 grapas)	42937603 (ES7480)

*Tóner: número de páginas A4 según ISO/IEC 19798. Impresora suministrada con tóner de cortesía para 4.800 páginas 5%.

**Tambor: Promedio de páginas A4 impresas.

OKI

C/ Anabel Segura, 16
Alcobendas
28108 Madrid (Spain)
www.oki.es

